

EF 88

תכונות	יחידות מידה	ערך / תאור
מידות		
עובי פנל	מ"מ	88
גובה מקסימלי	מ'	5
רוחב פנל	ס"מ	50 - 123
עובי לוח כיסוי (בסיס ציפוי גימור)	מ"מ	12
משקל	ק"ג / מ"ר	28 - 45
צפיפות צמר סלעים	ק"ג / מ"ק	60 - 100
עומס נשיאת מסילה	ק"ג / מ"ר	225-675
אקוסטיקה		
בידוד קול	dB Rw	40 - 50
נתונים מכאניים		
חיבור בין פאנלים		פרופיל אטימה קמור/קעור (זכר נקבה). שתי רצועות מגנטים אנכיות בעלות עוצמת אטימה לאטימה אנכית עצמאית בין האלמנטים. שמונה שכבות אטם גומי נוספות לאטימה מקסימלית ובידוד אקוסטי מצוין
אטם עליו ותחתון		אלומיניום מותאם עם אטם גומי ניאופרני לבידוד אקוסטי מושלם
מכניזם נעילה ותפעול		סרגל נעילה מהירה, עליון ותחתון. מנגנון הפעלה משני צידי הפנל (דגם 5TR).

מכניזם נעילה ותפעול

פנל טלסקופי אחרון לנעילת המחיצה הכולל מנגנון כפול לנעילה סופית.		
גלגל נשיאה עם מיסבי אוקולון (תעופתים) עמידים לשחיקה להולכה שקטה ובטוחה. תליה מרכזית או כפולה עם אפשרות פילוס		גלגלי מיסב
מסילת אלומיניום עילית קשיחה מאולגנת (anodized) בגוון טבעי (ניתן לצבוע בכל צבע RAL) יחידה או כפולה.		מסילות
דלת אחת או שתיים לנוחות מעבר		דלתות מעבר
פרופיל מסגרת אופקי ואנכי נסתר		מסגרת
גימור		
פליי-ווד / MDF באיכות גבוהה		לוח כיסוי (בסיס לציפוי)
מלמין, פורמייקה (HPL), בד, עור, לוח מחיק ועוד		אפשרויות גימור